

DEFY
EL PRIMERO 21



18.9000.9004/71.R585

SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE

GÉNÉRAL	Référence	18.9000.9004/71.R585
POINTS CLÉS		Mouvement de chronographe affichant les 1/100e de seconde Signature dynamique exclusive d'une rotation par seconde pour l'aiguille de chronographe Un échappement pour la montre (36 000 alt/h - 5 Hz) ; un échappement pour le chronographe (360 000 alt/h - 50 Hz) Certifié Chronomètre
MOUVEMENT	Nom	El Primero 9004
	Auto/manual	Automatique
	Family	El Primero
	Calibre	14½` `` (Diamètre : 32 mm)
	Épaisseur	7.9
	Composants	293
	Rubis	53
	Fréquence	36 000 alt/h (5 Hz)
	Réserve de marche	50 heures min
	Finitions	Masse oscillante spéciale avec finition satinée
FONCTIONS		Heures et minutes au centre Petite seconde à 9 heures Chronographe affichant les 1/100e de seconde : - Aiguille centrale de chronographe effectuant un tour par seconde - Compteur 30 minutes à 3 heures - Compteur 60 secondes à 6 heures - Chronographe à indicateur de réserve de marche à 12 heures
BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES	Diamètre	44 mm
	Diamètre de l'ouverture	35.5 mm
	Épaisseur	14,50 mm
	Verre	Verre saphir bombé et traité antireflet sur les deux faces

DEFY
EL PRIMERO 21



18.9000.9004/71.R585

BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES

Fond	Verre saphir transparent
Matériau	Or rose 18 carats
Étanchéité	10 ATM
Cadran	Ajouré avec compteurs 2 couleurs
Index des heures	Plaqués or, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1 [index]
Aiguilles	Plaquées or, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1 [aiguilles]

BRACELETS ET BOUCLES

Référence	27.00.2322.585
Dénomination	Caoutchouc noir recouvert de cuir d'alligator brun
Entrecorne	23/22
Longueur du toron	100/80
Family	AL Cuir
Taille xl	yes
Strand length xl	110/90
Taille xs	yes
Strand length xs	90/70
Boucle	reference: 27.87.0022.930 designation: Double boucle déployante en or et titane abbreviation: F-ti