

DEFY
EL PRIMERO 21



95.9000.9004/78.R782

SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE

GÉNÉRAL	Référence	95.9000.9004/78.R782
POINTS CLÉS		Mouvement de chronographe affichant les 1/100e de seconde Signature dynamique exclusive d'une rotation par seconde pour l'aiguille de chronographe Un échappement pour la montre (36 000 alt/h - 5 Hz) ; un échappement pour le chronographe (360 000 alt/h - 50 Hz) Certifié Chronomètre
MOUVEMENT	Nom	El Primero 9004
	Auto/manual	Automatique
	Family	El Primero
	Calibre	14½` `` (Diamètre : 32 mm)
	Épaisseur	7.9
	Composants	293
	Rubis	53
	Fréquence	36 000 alt/h (5 Hz)
	Réserve de marche	50 heures min
	Finitions	Masse oscillante spéciale avec finition satinée
FONCTIONS		Heures et minutes au centre Petite seconde à 9 heures Chronographe affichant les 1/100e de seconde : - Aiguille centrale de chronographe effectuant un tour par seconde - Compteur 30 minutes à 3 heures - Compteur 60 secondes à 6 heures - Chronographe à indicateur de réserve de marche à 12 heures
BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES	Diamètre	44 mm
	Diamètre de l'ouverture	35.5 mm
	Épaisseur	14,50 mm
	Verre	Verre saphir bombé et traité antireflet sur les deux faces

DEFY
EL PRIMERO 21



95.9000.9004/78.R782

BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES		
Fond		Verre saphir transparent
Matériau		Titane brossé
Étanchéité		10 ATM
Cadran		Ajouré avec compteurs 2 couleurs
Index des heures		Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1 [index]
Aiguilles		Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1 [aiguilles]
BRACELETS ET BOUCLES		
Référence		27.00.2322.782
Dénomination		Caoutchouc noir (qualité HNBR)
Entrecorne		23/22
Longueur du toron		100/80
Family		RB Caoutchouc
Taille xl		yes
Strand length xl		110/90
Taille xs		yes
Strand length xs		90/70
Boucle		reference: 27.95.0022.930 designation: Double boucle déployante en titane abbreviation: F-ti