

DEFY
EL PRIMERO 21



49.9000.9004/78.R782

MODEL SPECIFICATIONS

KEY POINTS

Nouveau mouvement de chronographe au 1/100e de seconde
 Signature dynamique exclusive d'une rotation par seconde
 1 échappement pour la montre (36 000 alt/h - 5 Hz) ; 1
 échappement pour le chronographe (360 000 alt/h - 50Hz)
 Certifié Chronomètre

MOUVEMENT

Mouvement	El Primero 9004, automatique
Calibre	14½` `` (Diamètre : 32 mm)
Épaisseur du mouvement	7.9 mm
Composants	293
Rubis	53
Fréquence	36 000 alt/h (5 Hz)
Réserve de marche	50 heures min
Finitions	Special oscillating weight with satined finishings

FONCTIONS

Heures et minutes au centre
 Petite seconde à 9 heures
 Chronographe au 1/100e de seconde :
 - Aiguille de chronographe centrale
 - Compteur 30 minutes à 3 heures
 - Compteur 60 secondes à 6 heures
 - Chronographe à indication de la réserve de marche à 12 heures

BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES

Diamètre	44 mm
Diameter opening	35.5 mm
Épaisseur	14,50 mm
Verre	Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces
Fond	Verre saphir transparent
Matériau	Céramique noire Ceramic
Étanchéité	10 ATM
Cadran	Ajouré avec compteurs deux couleurs différentes

DEFY
EL PRIMERO 21



49.9000.9004/78.R782

BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES

Index des heures	Ruthénium, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1
Aiguilles	Ruthénium, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1

BRACELETS ET BOUCLES

Bracelet	reference: 27.00.2322.782 designation: Black Rubber interhorn: 23/22 abbreviation: RB XL size: False XS size: False
Boucle	27.96.0022.930 Double boucle déployante en titane avec revêtement DLC noir