

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Votre montre



**QUANTIÈME COMPLET, PHASES DE LUNE,
PETITE SECONDE, AUTOMATIQUE
CALIBRE 6763, AUTONOMIE JUSQU'À 100 HEURES.**



3663A

LA COURONNE A DEUX POSITIONS :

Position A, couronne sur la position de remontage manuel.

Position B, couronne tirée en position de mise à l'heure : permet de corriger les heures et les minutes.

Repousser la couronne en position A après l'opération.

MODE D'EMPLOI DU CALENDRIER :

Le stylet, remis avec la montre, est destiné à actionner les correcteurs 1, 2, 3 et 4 situés sur le pourtour de la boîte.

1. Position B, couronne tirée en position de mise à l'heure : mettre la montre à 18 heures et non pas 6 heures, important !
2. Ajuster la date à la date précédant la date désirée, correcteur 2, situé à 4 heures.
3. Ajuster le jour au jour précédant le jour désiré, correcteur 4, situé à 10 heures
4. Ajuster le mois désiré, correcteur 1, situé à 2 heures.
5. Ajuster l'indicateur de phases lunaires : placer le disque sur la position pleine lune, correcteur 3, situé à 8 heures. Repérer la date de la dernière pleine lune à l'aide d'un calendrier. Appuyer sur le correcteur 3 autant de fois que de jours se sont écoulés depuis la dernière pleine lune, jusqu'au jour précédant le jour désiré.
6. Position B, permet de faire sauter le calendrier, de corriger les heures et les minutes. Repousser la couronne en position A après l'opération.

IMPORTANT

Pour ne pas endommager le mécanisme, aucune correction ne doit être effectuée après une mise à l'heure faite en tournant les aiguilles dans le sens inverse des aiguilles de la montre (SIAM).

**Ne pas actionner les correcteurs 1-2-4 entre 22 heures et 3 heures du matin.
Ne pas actionner le correcteur 3 entre 10 heures et 14 heures.**

LE MODÈLE DE MONTRE **3663** SE RÈGLE DE LA MÊME MANIÈRE.

LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES («ARDILLON»)

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même.

OUVERTURE

Pour ouvrir le fermoir, placer un doigt de chaque côté de la boucle et tirer vers le haut (Fig.1). Pour ouvrir l'autre lame, procéder de la même façon (Fig.2).



Fig. 1



Fig. 2

FERMETURE

Passer votre montre Blancpain au poignet et refermer le portefeuille comme indiqué sur les figures 3 et 4.



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTEMENT DU BRACELET

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer l'ardillon dans le trou désiré (Fig. 5). Déplacer l'ardillon dans un autre trou, si nécessaire.



Fig. 5